

### Traitement Hydrofuge Prêt à l'emploi 2 en 1

#### Description

**DALEP HF** est un fongicide hydrofugeant prêt à l'emploi qui permet de traiter et d'imperméabiliser en une seule opération.

Il détruit durablement algues, lichens, champignons et empêche l'eau de pénétrer dans les matériaux.

Il prévient ainsi la réapparition des micro-organismes et permet au support traité de rester propre plus longtemps.



#### Caractéristiques

**Convient sur tous matériaux : tuile, ardoise, fibre ciment, pierre, béton, enduit, brique, marbre...**

**Produit anticryptogamique & imperméabilisant : fongicide & hydrofuge**

Curatif & Préventif

Ne modifie pas l'aspect des matériaux traités. Le support peut être peint après élimination totale des micro-organismes.

Sans odeur, Incolore

N'abîme pas les matériaux

Conforme aux prescriptions des « Monuments Historiques »

Sans rinçage

Effet longue durée / Action rémanente

#### Limites d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé

Tenir hors de la portée des enfants

Tenir à l'écart des denrées alimentaires

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement

Éviter tout contact avec la végétation. Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement fleurs et feuillages.

Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.

Ne pas traiter par temps de pluie ou sur des surfaces gelées

Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation et se laver les mains à l'eau.

En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière

#### Application

- Gratter les verdissures épaisses et abondantes avant traitement.

- Appliquer uniformément sur un support sec, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pulvérisateur ou d'une motopompe

- 1 litre = 4 m<sup>2</sup>. Il est nécessaire que le produit traverse le micro-organisme pour atteindre le germe à traiter dans le matériau. Pour de meilleurs résultats, insister sur les végétaux très durs et ras, genre tâches de bougie (en deux passes si nécessaire).

- Temps sans pluie, nécessaire après traitement : 12 h minimum.

- Dans tous les cas ne pas rincer.

- L'action de la pluie éliminera les résidus en quelques mois (2 à 12 mois selon contamination). Pour une action rapide, vous pouvez éliminer les résidus au nettoyeur haute pression, quelques jours après l'application du produit.

#### Composition

Sels d'ammonium quaternaire : 37,5 g / L

Méthylsilanetriolate de potassium : 4,7 g / L

#### Référence & Conditionnement

Réf 1.01.0010.03 : Bidon de 5 litres (pour 20 m<sup>2</sup>)

Réf 1.01.0010.06 : Bidon de 20 litres (pour 80 m<sup>2</sup>)