

Nettoyant Terrasse Concentré à diluer

Description

Détergent alcalin surpuissant
Dissout les salissures, graisses, pollution
Nettoie les dallages, terrasses, bois, composites...
Action rapide et en profondeur
Économique et performant



Caractéristiques

Nettoyant alcalin concentré pour le nettoyage en profondeur des salissures, graisses, huiles, suies et pollutions sur tous types de terrasses : pierres, pierres reconstituées, dallages, carrelages, bois, bois composites...

Permet de nettoyer en profondeur.

Dissout la pollution et les incrustations diverses.

Fort pouvoir dégraissant.

La surface nettoyée peut être recouverte par tout type de finition après séchage complet.

Le nettoyant NET TERRASSE est sans phosphate et sans solvant.

Limites d'emploi

Éviter tout contact avec le verre, les métaux légers et plus généralement avec les supports sensibles aux produits alcalins.

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur.

Ne pas laisser sécher.

Éviter le contact avec la végétation.

En cas de projections accidentelles, rincer abondamment à l'eau.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Application

- Au préalable mouiller / humidifier la surface à nettoyer.

- **Agiter avant emploi.**

- Mélanger 1 litre de nettoyant dans 5 à 10 litres d'eau.

- Prévoir 1 litre de mélange par m² à nettoyer.

- Appliquer le mélange à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur haute pression, si ce dernier est équipé d'un réservoir à détergent.

- Bien imprégner la surface à nettoyer.

- Laisser agir 15 à 20 minutes. Ne pas laisser sécher.

- Puis rincer au nettoyeur haute pression.

- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Après élimination des algues et salissures, les matériaux peuvent être protégés durablement des agressions du temps avec les HYDRO-FUGES de la gamme DALEP (D21, Impermat, Hydro-Pierre...).

Composition

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°48/2004) : composés alcalins minéraux : moins de 15%, agents de surface non ioniques : moins de 5%, EDTA & Sels : moins de 5%.

Référence & Conditionnement

Réf 1.04.0047.03 : Bidon de 5 litres (pour 50 m²)

Réf 1.04.0047.06 : Bidon de 20 litres (pour 200 m²)