

# PROTECTEUR NORVÉGIEN

## Fiche Technique

### Protection des bois neufs Rénovation des bois abîmés

#### Description

**Imprègne & Protège les bois neufs**  
**Protège durablement, ravive, restaure, stabilise un bois nu, vieilli, desséché ou altéré par les années**  
**Protection Hydrofuge et anti-UV double**  
**Ne modifie pas l'aspect des supports**  
**Mat hydroperlant**  
**Pour ouvrages extérieurs verticaux (bardages, claustras...) et horizontaux (terrasses...)**



#### Caractéristiques

##### Protection anti-UV incolore Haute Protection.

- Pouvoir Hydrofuge.
- Imprègne et protège.
- Préserve la nuance d'origine du bois.
- Ne s'écaille pas.
- Non filmogène, micro-poreuse.
- Applicables sur toutes essences de bois.
- Pour ouvrages extérieurs verticaux (bardages, claustras...) et horizontaux (terrasses...).
- Peut être recouvert très facilement par une finition classique.
- Améliore l'accrochage lorsque l'adhérence est difficile afin d'aider à une meilleure tenue d'une éventuelle finition (peinture, lasure...)
- Permet une excellente cohésion entre le support et la finition
- Finition Mat.
- Retarde le développement des micro-organismes.
- Sans odeur.
- Taux réduit de C.O.V. (Composés Organiques Volatils).

#### Limites d'emploi

Pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

Les bois doivent impérativement être sains, propres et secs.

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation, pluie menaçante ou plein soleil)

Ne pas appliquer sur support gelé ou condensant.

Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière

#### Application

##### Mélanger avant emploi.

##### Préparation du support :

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et secs.
- Poncer éventuellement les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Les bois anciens / abîmés doivent être nettoyés avec notre NETTOYANT BOIS MULTIFONCTION (réf : 1.03.0052) et dégrisés avec notre D'GRISEUR (réf : 1.03.0051)
- Appliquer en deux couches fines successives.
- Application à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur Airless

**Temps entre deux couches : 20 minutes**

**Rendement : 5 à 15 m<sup>2</sup>/L par couche**

Sur bois neufs, denses :	10 m <sup>2</sup> /L 1 <sup>ère</sup> couche
	15 m <sup>2</sup> /L 2 <sup>ème</sup> couche
Sur bois anciens, abîmés, nettoyés :	5 m <sup>2</sup> /L 1 <sup>ère</sup> couche
	10 m <sup>2</sup> /L 2 <sup>ème</sup> couche

Sec au toucher en 60 minutes. Séchage complet 2 heures

Nettoyage du matériel à l'eau

#### Référence & Conditionnement

Réf 1.03.0042.03 : Pot de 5 litres (pour 15 à 20 m<sup>2</sup> en deux couches)

#### Composition

Imprégnation acrylique en phase aqueuse  
 Famille 1, classe 7b2  
 Densité : 1.025



Lame terrasse 3 ans exposition naturelle



Nettoyant + D'Griseur + 2 couches de Protecteur



Terrasse protégée après 1 an d'exposition

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
 Type de préparation : TP 8 - Produit de protection du bois.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



**DALEP**

5-7 Delle du Poirier  
 ZA Porte de la Suisse Normande  
 14320 Saint-André-sur-Orne  
 www.dalep.net