

# SATURATEUR BOIS

## Fiche Technique

### Saturateur Bois Huile de protection Haute performance

#### Description

##### Protège et nourrit tous types de bois

Spécial bardages, terrasses, mobilier de jardin...

Protège contre les UV, les intempéries

Ne s'écaille pas



#### Caractéristiques

##### Pour la restauration des bois abîmés par l'eau, l'humidité et les UV.

Protège et nourrit tous types de bois agressés par les intempéries ou les champignons.

Accompagne le bois dans son évolution.

Riche en matière premières d'origine végétale, il met en valeur l'élégance naturelle des bois.

Permet de valoriser et rehausser la teinte naturelle.

Pour tous les supports : terrasses, bardages, barrières, mobilier de jardin, pergolas, caillebotis, meubles...

Ne s'écaille pas.

Ne forme pas de film, laisse respirer le support.

Haute protection.

Facilite l'entretien

Compatible avec un traitement préalable insecticide/fongicide D'XYL.

#### Limites d'emploi

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-enflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

L'aspect final peut varier en fonction des bois et de leur finition.

Faire un essai préalable sur une partie non visible.

Ne pas appliquer en dessous de 15°C.

Le produit appliqué en excès et non essuyé donne des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Ne pas travailler en plein soleil.

Ne pas pulvériser à plus de 6 bars.

Renouveler l'application périodiquement selon besoin.

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Bien agiter avant utilisation.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, du gel et de la lumière

#### Application

- Bien agiter avant emploi.

- Le bois doit être nu, propre, sain et sec.

- Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur basse pression.

- Laisser pénétrer 30 minutes.

- Pour une plus grande protection, une deuxième couche fine sera appliquée 12 heures après la première.

1L = 10 à 15 m<sup>2</sup> pour la 1<sup>ère</sup> couche

1L = 15 à 25 m<sup>2</sup> pour la 2<sup>ème</sup> couche

- Séchage : sec au toucher en 24 heures. Dur à cœur en 1 semaine.

- Nettoyage du matériel à l'eau chaude et au savon liquide (ou Nettoyants de la gamme DALEP, NET 1 ou NET 3).

- Essuyer l'excédent non absorbé après 30 minutes.

#### Référence & Conditionnement

Réf 1.03.0036.01 : Bidon de 1 litre (pour 10 à 15 m<sup>2</sup>)

Réf 1.03.0036.03 : Bidon de 5 litres (pour 50 à 75 m<sup>2</sup>)

Réf 1.03.0036.06 : Bidon de 20 litres (pour 200 à 300 m<sup>2</sup>)

#### Composition

Huile de bois de chine, Huile de lin raffinée, esters d'huiles végétales insaturées, résine de tall, huiles essentielles, pigments anti-UV. Ne contient pas de solvant.

EUH208 : Contient de l'huile de noix de cajou et de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

